

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.0004.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,04 m ²				
13.0005.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,05 m ²				
13.0006.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,06 m ²				
13.0007.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,07 m ²				
13.0008.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,08 m ²				
13.0009.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,09 m ²				
13.0010.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,10 m ²				
13.0020.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,20 m ²				
13.0030.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,30 m ²				
13.0040.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,40 m ²				

Leistungsverzeichnis**100 - Brandschutz an Kabeldurchführungen**

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
13.0050.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 0,50 m ²				
13.0100.	1	Stck		
Herstellen von Wand- und Deckenabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 30 / S 60 / S 90 nach DIN 4102-9 gemäß Z-19.53-2608 Abschottung von Kabeldurchführungen für Öffnungsgröße bis 1,00 m ²				