



## PYRO-SAFE® DG Kabelbandage

Brandschutzbandage zur Umhüllung von Kabelanlagen



### Einsatzbereiche


Einsatz im Innen- und Außenbereich

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	ETA-16/0268 DNV GL Type Approval acc. to IEC 60332-3-22 Cat. A 120 min
<b>Anordnung Metallspannband</b>	In Abständen ≤ 500
<b>Längsüberlappung des Gewebes</b>	≥ 50
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	≥ +5 °C
<b>Eigenschaften</b>	Witterungs-, feuchtigkeits- und UV- beständig, reißfest

Alle Angaben in mm

### Produkte



**PYRO-SAFE® DG-CR 0.7**

**Brandschutzgewebe**

Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01260201

**Metallspannband**

100 m x 15 mm – Art.-Nr. 01234000

**Verschlussklammern**

1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100



**Schotttschild**

Art.-Nr. 01229000

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)

☎ +49 4105-40 90-0



# PYRO-SAFE® DG Kabelbandage

## Ausführungsvarianten

	<p>Bandagierung gesamter Kabeltrassen</p>		<p>Bandagierung der Kabel in Trassen</p>
	<p>Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind</p>		<p>Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind</p>
	<p>Bandagierung von freihängenden Kabelanlagen</p>		