

PYRO-SAFE® LS Kabelbandage

Brandschutzbandage mit geringer Rauchentwicklung zum Umhüllen von Kabelanlagen



Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-56.217-3594
Bandagenstärke	ca. 0,7 mm
Flächengewicht Bandage	ca. 1.000 g/m ²
Anordnung Metallspannband	In Abständen ≤ 500
Längsüberlappung des Gewebes	≥ 50

Produkte






	PYRO-SAFE® DG-CR LS Brandschutzgewebe Rolle à 10 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262100 Rolle à 20 m x 1100 mm – Art.-Nr. 01262200
	Metallspannband 100 m x 15 mm – Art.-Nr. 01234000
	Verschlussklammer 1000 Stk. – Art.-Nr. 01234100
	Schottschild svt Stk. – Art.-Nr. 01229000
	

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Brandschutztechnische Umhüllung von Kabeln und Kabelanlagen zur Verhinderung der Brandweiterleitung an Kabelleitungen mit brennbarem Kabelmantel und zur Reduzierung der Energiefreisetzung
- Wirksam als „Fire Stop“ bei Kurzschluss innerhalb der Kabelanlage
- Einsatz im Innenbereich, auch in Räumen mit ständiger Nässe

Ausführungsvarianten

	Bandagierung gesamter Kabeltrassen
	Bandagierung der Kabel in Trassen
	Bandagierung von Kabelanlagen, welche direkt auf massiven Bauteilen angeordnet sind
	Bandagierung von Kabelanlagen, welche mit Schellen oder auf Konsolen befestigt sind
	Bandagierung von freihängenden Kabelanlagen