



PYRO-SAFE® Universalschott COMBI 90

Feuerbeständig (90 min.)

Kombi-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (2x 50 mm) mit intumeszierender Beschichtung



Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.53-2400	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150 (2 Platten + Luftspalt)
Schottgröße	Wand	1200 x 2000 oder 2000 x 1200
	Decke	1250 x ∞






Alle Angaben in mm

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche










- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung
	Nichtbrennbare Rohre mit Mineralfaserisolierung	≤ 159,0 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)
	Nichtbrennbare Rohre mit FEF-Isolierung	≤ 219,1 (Stahl) ≤ 88,9 (Kupfer)

Alle Angaben in mm

Produkte

	Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181050
	PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 Brandschutzbeschichtung Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001
	PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3 Brandschutzspachtel Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152001
	PYRO-SAFE® SIBRALIT DX Brandschutzspachtel Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004
	PYRO-SAFE® DG-CR 1.5 Brandschutzwickel Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261125
	AWM II Brandschutzmanschette Stk. – Art.-Nr. 01142032 - 01142200
	Lamellenmatte "Klimarock" Rolle à 3,05 m² – Art.-Nr. 01187100
	Mineralwolle Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000
	Schottschild svt Stk. – Art.-Nr. 01229000